

Решение для видеоконференций  
для средних, больших  
переговорных комнат и  
конференц-залов

**Prestigio**  
SOLUTIONS



# 4K PTZ CAMERA ALPHA

## Профессиональное качество

В дополнение к Sony Sensor расширенные характеристики данной камеры позволяют транслировать видео в разрешении 4K UHD, с частотой 60 кадров/сек., обеспечивая непревзойденное качество изображения и максимальный реализм.

## Удобное подключение

4K PTZ Camera Alpha оснащена расширенным набором интерфейсов (Ethernet, USB, HDMI, 3G-SDI) для обеспечения различных вариантов подключения камеры к широкому спектру современных устройств.

## Интеллектуальное отслеживание участников (AI)

Интегрированный в камеру AI алгоритм обеспечивает мгновенное обнаружение участников мероприятия и производит автоматическое отслеживание и кадрирование презентаторов.

## Питание по Ethernet

Благодаря поддержке PoE технологии размещение камеры возможно в любом месте, как например, на стене, без необходимости доступа к электрической розетке.

# 4K PTZ CAMERA ALPHA

## PSVCCU8N002

Prestigio  
SOLUTIONS




Камера для видеоконференций для средних, больших переговорных комнат и конференц-залов.



Интеллектуальное  
отслеживание  
участников (AI)



4K UHD



Sony Sensor



Диапазон поворота  
объектива  
(Горизонтальный/Вертикальный)  
 $\pm 170^\circ$  /  $-30^\circ \sim +90^\circ$



16-кратный цифровой  
зум и 12-кратный  
оптический зум



Шумо- и  
эхоподавление



Технология Plug & Play,  
поддержка PoE

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВИДЕОСИСТЕМА                                              | 4K (60fps)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| РАЗРЕШЕНИЕ СЕНСОРА                                        | 8.4M                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ТИП СЕНСОРА                                               | 1/2.8" SONY high quality UHD CMOS sensor                                                                                                                                                                                                                                |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ КОДИРОВАНИЯ                        | MJPEG/YUY2/H.264                                                                                                                                                                                                                                                        |
| УГОЛ ОБЗОРА (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ/ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)                | 80.8° ~ 7.5°/ 49.9° ~ 4.3°                                                                                                                                                                                                                                              |
| ДИАПАЗОН ПОВОРОТА ОБЪЕКТИВА (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ/ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) | $\pm 170^\circ$ (отклонение 6%) / $-30^\circ \sim +90^\circ$ (отклонение 6%)                                                                                                                                                                                            |
| ОБЪЕКТИВ                                                  | 12x, f = 3.47mm ~41.65mm, F 1.84 ~ F 3.72                                                                                                                                                                                                                               |
| ЦИФРОВОЙ ЗУМ                                              | 16x                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЦИФРОВОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ                                   | 2D & 3D digital noise reduction                                                                                                                                                                                                                                         |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ (AI)                        | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ                                  | NDI® HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP, MULTICAST                                                                                                                                                                                                               |
| ИНТЕРФЕЙСЫ                                                | HDMI OUT 2.0, 3G-SDI OUT, LINE IN, RS485, USB 3.0 (Type C), RS232 OUT, RS232 IN, LAN (PoE+), JEITA type (DC IN 12V)                                                                                                                                                     |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ                                      | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS X, Linux, Android                                                                                                                                                                                                  |
| ГАБАРИТЫ (Д x В x Ш), ММ                                  | 223 x 166.4 x 163                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ВЕС (НЕТТО/БРУТТО), КГ                                    | 1.8 / 4.7                                                                                                                                                                                                                                                               |
| В КОМПЛЕКТЕ                                               | Адаптер питания, кабель питания с EU-вилкой, кабель питания с UK-вилкой, USB кабель Type A/C, кабель RS232, крышка объектива, пульт дистанционного управления, комплект для настенного крепления, винт для штатива, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |