



LCD Video Wall

Улучшенный пользовательский опыт

Создавайте практически бесшовные видеостены благодаря тонким рамкам устройств Prestigio Solutions. Панели с высоким коэффициентом контрастности и широкими углами обзора обеспечивают впечатляющее изображение. А современный тонкий дизайн позволяет дисплею вписаться в любой интерьер.

Яркое FHD изображение без бликов круглосуточно

Наслаждайтесь великолепным изображением, которое позволит вашему бизнесу транслировать качественный контент круглосуточно и без выходных. Антибликовые панели дисплея обеспечивают отличную видимость независимо от окружающего освещения.

Портретная и ландшафтная ориентация

Возможность использования видеостены в портретной и альбомной ориентации позволяет удобно размещать устройства в интерьере и создавать персонализированные рекламные кампании, идеально подходящие к окружающей среде.

Почти невидимая двойная рамка толщиной 3,5 мм

55-дюймовая ЖК-видеостена Prestigio Solutions имеет достаточно тонкую рамку шириной 3,5 мм, что позволяет передавать контент как одно цельное изображение. А 10-битная глубина цвета обеспечивает плавные градации и повышенную реалистичность фото- и видеоконтента.

LCD VIDEO WALL

PSIW55N0U0

Prestigio
SOLUTIONS

Видеостена Prestigio Solutions с 55-дюймовым ЖК-дисплеем и двойной рамкой толщиной 3,5 мм обеспечивает практически бесшовное цифровое полотно. Модульная конструкция позволяет компании создавать видеостену любого размера с помощью системы дисплеев. Это гораздо более яркое и привлекательное решение по сравнению с обычным ЖК-дисплеем, и оно обязательно привлечет внимание прохожих.





FHD



Работа 24/7



Тонкая двойная рамка



Пейзажный и портретный режим



Шлейфовое соединение



Модульная конструкция



Без зазоров



Низкая стоимость владения (TCO)

ДИАГОНАЛЬ, ДЮЙМЫ	54.64" (55") D-LED
РАЗРЕШЕНИЕ / ЧАСТОТА	1920 x 1080 / Портретный и ландшафтный режим / 60Гц
ЯРКОСТЬ	500 cd/m2
ЦВЕТ	1.07B (10 bit)
УГОЛ ОБЗОРА	H178°/V178°
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	8 ms
КОНТРАСТНОСТЬ	1200:1
ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНТРАСНОСТЬ	500 000 : 1
СРОК СЛУЖБЫ / РЕЖИМ РАБОТЫ	50 000 h min / 24/7
USB 2.0	1
DP OUT, DP IN, HDMI IN, USB 2.0	1/2/2/1
RS232 IN / RS232 OUT, LAN	1/1 RJ45, 1
РАЗМЕР УСТРОЙСТВА, ММ	1213.4x121.85 684.2 мм / Двойная рамка: 3,5 мм
РАЗМЕР УПАКОВКИ, ММ	8385x348x 58 мм (2шт. в одной коробке)
ВЕС (НЕТТО/БРУТТО), КГ	28 кг / 31,5 кг (1шт. в коробке)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ЦВЕТ	Металл / Черный
ПОКРЫТИЕ	Антибликовая обработка переднего поляризатора с низким коэффициентом отражения (Haze 3%(typ.))
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	0°C to 40°C / 20% to 85%
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	200Вт / реж. ожидания: <0,5
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Кабель питания, руководство пользователя, пульт дистанционного управления, кабель HDMI, гарантийный талон. VESA (600 x 400 мм), VESA HE входит в комплект.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	100V-240V, 50-60 Hz